



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i componenti sono costruiti con materiali di qualità ed in grado di assicurare la massima sicurezza ed affidabilità nel tempo.

Composizione macchina base

- Centrale di aspirazione
- Staffa di sostegno (dima)
- Centralina elettronica
- Accessori di pulizia

Caratteristiche		
Dimensione centrale (D x h)	Cm	42X70
Dimensioni aspiratore	Cm	
Operatori		1
Peso complessivo	Kg	10
Dati tecnici		
Alimentazione	V	220-240
Potenza massima al lavoro	kW	1,8
Potenza assorbita	kW	1,5
Pressione sonora	dB(A)	<70
Contenitore polveri	L	30
Raggio max op. dalla centrale	m	90+7
Alimentazione prese	V	12
Superficie di lavoro massima	m ²	<300

DISEGNI DI RIFERIMENTO

Esempio di montaggio impiantistica Machiavello MIDI



Nomenclatura delle parti

1. Involucro
2. Elettro aspiratore
3. Filtro
4. Sistema di aggancio con impugnatura
5. Guarnizione
6. Condotto di sfiato
7. Condotto di aspirazione
8. Contenitore polvere

SCHEDA USO CAPITOLATO

0.221.0235

N° 1 Centrale Machiavello midi 20 composta da:
 N° 1 Scafo in ABS IP65 (quando collegato all'impianto) completo di maniglie di sgancio e staffa di sostegno.
 Filtro a cartuccia in poliestere lavabile da 0,3 m²

Aspiratore con motore elettrico monofase a flusso attraversato autoraffreddante, con protezione termica contro il surriscaldamento
 scheda elettronica interna alla macchina
 predisposta per linea a 12 V di collegamento alle prese semiautomatiche

Accessori di pulizia (non in dotazione):

n°1 tubo flessibile ø 32 mm L = 7 m,
 n°2 prolunghe, n°1 spazzola pavimenti tappeti,
 n°1 lancia piatta, n°1 spazzola a pennello, fascia fermatubo

DATI TECNICI:

Alimentazione / frequenza 230 V / 50 Hz
 Motori n° 1
 Operatori n° 1
 Potenza elettrica assorbita 1500W
 Potenza motore max al lavoro 1800 W
 Raffreddamento motore con flusso attraversato
 Depressione in lavoro 200 mbar
 Portata in lavoro 90/ 120 m³_n
 Rumorosità < 70 dB(A)
 Scafo raccolta polveri 25 litri
 Dimensioni ø 42x90 cm
 Peso 17 kg



PREZZO C. ASPIRANTE(CA).....

N° 1 Kit di sfiato cod: 0.900.0004 composto da:
 n°1 curva FF ø 63., n° 1 riduzione 63>50, n°1 silenziatore ø 100,
 n°1 griglia antintrusione

Prezzo (K.S.)

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

N° punti contropresa completi (P.C.), completi di contropresa.
 per ogni punto contro presa 6 metri di tubo in PVC ø50, spessore 3 mm, a norme IPP 302 autoestinguente, curve, derivazione e manicotti necessari all'installazione per il collegamento di tutte le prese alla centrale aspirante e relativo collante a fusione a freddo, cavo elettrico preinfilato ad uso bassa tensione di alimentazione per collegamento fra le prese e la centrale aspirante (N07VK2x1 mm²)

Prezzo punto contropresa completo (cad.)
 n° P.C. **totale**

Prezzo presa finale (cad.)
nota: predisposta per placche elettriche originali, escluse le placche stesse

n° P.F. **totale**

(C.A.) €

(P.C.) €

(P.F.) €

Optional vari: €

..... €

..... €

..... €

..... €

Kit accessori pulizia €

Collaudo €

Listino €

Sconto..... %

Costo al cliente (iva%).....

PREVENTIVO N°

Forli.....

Validità preventivo (gg)60

Firma.....

Tempi consegna impianto (gg)